

Kołki do styropianu z trzpieniem plastikowym 14 - 30 cm i długą strefą rozporu

Długość	14 cm (140 mm)	16 cm (160 mm)	18 cm (180 mm)	20 cm (200 mm)	22 cm (220 mm)
Średnica talerzyka dociskowego	60 mm				
Materiał	Udaroodporny kopolimer PP				
Średnica koszulki	10 mm				
Średnica wiercenia	10 mm				
Podłoże	do cegły dziurawki, do cegły kratówki, do gazobetonu, do pustaków silikatowych z otworami, do pustaków typu Porotherm				
Minimalna głębokość kotwienia	80 mm				
Minimalna głębokość otworu montażowego	90 mm				
Styropian	6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm	6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm	8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm	10 cm, 11 cm, 12 cm, 13 cm, 14 cm	12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm

Długość	24 cm (240 mm)	26 cm (260 mm)	28 cm (280 mm)	30 cm (300 mm)
Średnica talerzyka dociskowego	60 mm			
Materiał	Udaroodporny kopolimer PP			
Średnica koszulki	10 mm			
Średnica wiercenia	10 mm			
Podłoże	do cegły dziurawki, do cegły kratówki, do gazobetonu, do pustaków silikatowych z otworami, do pustaków typu Porotherm			
Minimalna głębokość kotwienia	80 mm			
Minimalna głębokość otworu montażowego	90 mm			
Styropian	14 cm, 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm	16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm	18 cm, 19 cm, 20 cm, 21 cm, 22 cm	20 cm, 21 cm, 22 cm, 23 cm, 24 cm