

Kołki do styropianu z trzpieniem plastikowym 7 - 36 cm

Długość	7 cm (70 mm)	10 cm (100 mm)	12 cm (120 mm)	14 cm (140 mm)	16 cm (160 mm)	18 cm (180 mm)
Średnica talerzyka dociskowego	52 mm	60 mm				
Materiał	Udaroodporny kopolimer PP					
Średnica koszulki	10 mm					
Średnica wiercenia	10 mm					
Podłoże	do betonu, cegły pełnej, cegły pełnej ceramicznej, gazobetonu, pustaków					
Minimalna głębokość kotwienia	50 mm					
Minimalna głębokość otworu montażowego	60 mm					
Styropian	2 cm	3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm	5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm	7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm	9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 13 cm	11 cm, 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm

Długość	20 cm (200 mm)	22 cm (220 mm)	24 cm (240 mm)	26 cm (260 mm)	28 cm (280 mm)	30 cm (300 mm)	36 cm (360 mm)
Średnica talerzyka dociskowego	60 mm						
Materiał	Udaroodporny kopolimer PP						
Średnica koszulki	10 mm						
Średnica wiercenia	10 mm						
Podłoże	do betonu, cegły pełnej, cegły pełnej ceramicznej, gazobetonu, pustaków						
Minimalna głębokość kotwienia	50 mm						
Minimalna głębokość otworu montażowego	60 mm						
Styropian	13 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 17 cm	15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm	17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm, 21 cm	19 cm, 20 cm, 21 cm, 22 cm, 23 cm	21 cm, 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm	23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm	29 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm, 33 cm